

## Übersicht Geschwindigkeitsbegrenzer

Art des Geschwindigkeitsbegrenzers	Bauform des Geschwindigkeitsbegrenzers	BMP-Nr. EU-OG	Anzahl Auslöse Drehrichtungen	Seildurchmesser [mm]	max. Nenngeschwindigkeit v [m/s]	Auslösegeschwindigkeit v1 [m/s]
GB 160	U	264/1	2	6 - 6,5	1,00	0,30 - 1,50
GB 160	O - H	264/1	2	6 - 6,5	1,00	0,50 - 1,50
GB 160	U - Z5	264/1	1	6 - 6,5	1,00	0,30 - 1,50
GB 160	O - Z5 - H	264/1	1	6 - 6,5	1,00	0,50 - 1,50
HJ 200	SB O	001	2	6 - 6,5	1,00	0,32 - 1,50
HJ 200	SB O	001	2	6 - 6,5	1,60	0,50 - 2,02
HJ 200	SB U	001	2	6 - 6,5	1,25	0,24 - 1,50
HJ 200	SB O - H	001	2	6 - 6,5	1,60	0,50 - 2,02
HJ 200	SB O - Z6	001	1	6 - 6,5	1,60	0,50 - 2,02
HJ 200	SB U - Z6	001	1	6 - 6,5	1,25	0,24 - 1,50
HJ 200	SB O - Z6 - H	001	1	6 - 6,5	1,60	0,50 - 2,02
HJ 200 Z12	SB O - Z12	027	1	6 - 6,5	1,01	0,24 - 1,16
HJ 200 Z12	SB U - Z12	027	1	6 - 6,5	1,01	0,24 - 1,16
HJ 200 Z12	SB O - Z12 - H	027	1	6 - 6,5	1,01	0,24 - 1,16
HJ 250	SB U	002	2	6 - 8	2,10	0,37 - 2,64
HJ 250	SB U - Z5	002	1	6 - 8	2,10	0,37 - 2,64
HJ 250 Z10	SB U - Z10	031	1	6 - 8	1,39	0,22 - 1,60
HJ 300	SB U	002	2	6 - 8	3,00	0,45 - 3,70
HJ 300	SB U - Z5	002	1	6 - 8	3,00	0,45 - 3,70
HJ 300 Z10	SB U - Z10	031	1	6 - 8	1,74	0,25 - 2,00

SB = Schmale Bauform  
 O = Obenliegendes Fangpendel  
 U = Untenliegendes Fangpendel  
 H = Hängende Ausführung

Z5: Einseitig fangender Geschwindigkeitsbegrenzer mit 5 Fangnocken (GB160/HJ250/300)  
 Z6: Einseitig fangender Geschwindigkeitsbegrenzer mit 6 Fangnocken (HJ 200)  
 Z10: Einseitig fangender Geschwindigkeitsbegrenzer mit 10 Fangnocken (HJ 250/300)

**Alle Geschwindigkeitsbegrenzer werden serienmäßig mit gehärteter Keilrille des Begrenzerrades ausgeliefert!**